

マシンビジョンケーブル

ロボットケーブル

1000万回のU型屈曲試験にも耐えるロボットケーブル

- ・連続した屈曲が発生する場所でも使用可能
- ・1000万回のU型屈曲試験にも耐える高品質ロボットケーブル
- ・ロックスクリュウ（抜け防止機構）を採用
- ・バスパワー稼動（外部電源不要）
- ・コネクタ形状：USB Aオス～USB Micro-B オス
- ・USB3 VisionカメラおよびUSB3.0/2.0/1.1/1.0に対応
- ・3mを超えるケーブルはアクティブタイプとなります。

(※)アクティブタイプケーブルとはリピーターICが内蔵されたケーブルです。



型番	MGS30MBM -1M	MGS30MBM -2M	MGS30MBM -3M	MGS30MBM -4M	MGS30MBM -5M	MGS30MBM -6M	MGS30MBM -7M	MGS30MBM -8M	MGS30MBM -9M	MGS30MBM -10M
長さ	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
価格(税抜)	¥20,050	¥26,750	¥33,450	¥44,450	¥51,300	¥61,550	¥71,850	¥82,100	¥92,350	¥102,600
規格	USB3.0 (MachineVision USB3) / 2.0 / 1.1 / 1.0									
コネクタ	USB Aコネクタ【オス】～USB Micro-Bコネクタ【オス】									
タイプ	パッシブ			アクティブ						
直径	6.8mm (リピーター部* : 42×φ11mm)									
動作温度	0～+50℃									
保管温度	-40～+55℃									
重量	65g	128g	197g	254g	318g	381g	443g	506g	569g	632g

*1～3mにはリピーターが付きません

型番	MGS30MBM -11M	MGS30MBM -12M	MGS30MBM -13M	MGS30MBM -14M	MGS30MBM -15M	MUS30MBM -16M	MUS30MBM -17M	MUS30MBM -18M	MUS30MBM -19M	MUS30MBM -20M
長さ	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
価格(税抜)	¥102,600	¥112,900	¥133,400	¥143,650	¥153,950	¥137,600	¥181,300	¥195,000	¥208,650	¥222,400
規格	USB3.0 (MachineVision USB3) / 2.0 / 1.1 / 1.0									
コネクタ	USB Aコネクタ【オス】～USB Micro-Bコネクタ【オス】									
タイプ	アクティブ									
直径	4.2mm (リピーター部 : 42×φ10mm)									
動作温度	0～+50℃									
保管温度	-40～+55℃									
重量	695g	758g	821g	884g	947g	1010g	1070g	1140g	1200g	1260g

小さな好奇心を、豊かな未来へとつなぐ

株式会社松電舎

〒530-0028 大阪市北区万歳町4番12号 浪速ビル東館7F
TEL:06-6364-3000
E-mail sds@shodensha-inc.co.jp



2011年11月 ISO9001 認証取得
認証登録番号 : FS 578556