

新型コロナウイルス(パンデミック)対策に!

監視カメラ型体温測定用サーモグラフィーカメラ
DS-2TD2617B-3/PAB-SDSSET (三脚アダプタ付)

620,000円(税抜)

工事不要、三脚据え置き型

- レーザーポインターがなく、安全に体温測定ができます。
- 検査は1m以上離れて検査できます。
- 体温測定用に30℃～45℃の狭いレンジに設定しており±0.5℃の高精度で測定できます。
- 大勢を一度にリアルタイムで体温測定し、アラーム出力します。

※医療器具ではございません。

特長

- サーモセンサー解像度:160x120
- サーモグラフィー精度:±0.5℃
- パソコンとLAN接続します。LAN端子付きのパソコンをご準備下さい。
- POE電源、カメラ三脚は別途オプションとなります。

機能

サーモグラフィー：リアルタイムの温度を検出し、スクリーンに表示します。
また、設定温度以上を検知し、アラーム出力します。

別売オプション

- ・POE電源 HIK-POE 14,000円(税抜)
- ・カメラ三脚 HIK-TRI 28,000円(税抜)



体温測定専用サーモグラフィーが超低価格!

ハンディー型体温測定用サーモグラフィー
DS-2TP31B-3AUF

180,000円(税抜)

- レーザーポインターがなく、安全に体温測定できる。
- 検査は1m以上離れて検査できます。
- 体温測定用に30℃～45℃の狭いレンジに設定。±0.5℃の高精度で測定できます。
- リアルタイムで素早く体温測定できます。

詳細はお問い合わせください。



製品仕様

パラメーター	モデル	DS-2TD2617B-3/PA-SDSSET(三脚アダプタ付) 監視カメラ型体温測定用サーモビジョンカメラ
サーマル モジュール	サーマルイメージセンサー	非冷却焦点面アレイ
	最大解像度	160x120
	ピクセルピッチ	17 μ m
	応答波長範囲	8 μ m ~ 14 μ m
	NETD	<40mK (@25 $^{\circ}$ C, F#=1.1)
	視野角	37.2 $^{\circ}$ x50 $^{\circ}$
	焦点距離	3.1mm
	瞬時視野 (mrad)	5.48 mrad
	最至近焦点距離	\geq 200mm
	絞り	F1.1
光学	最大解像度	2688x1520
	表示カラー	カラー、白黒
測定	測定ポイント	3 測定ポイント：最高温度・最低温度・中間温度 21 ルール：10 ポイント、10 エリア、1 ライン
	測定範囲	30 $^{\circ}$ C ~ 45 $^{\circ}$ C
	精度	0.5 $^{\circ}$ C
電源	PoE 電源 (別売オプション)	DC12V PoE 電源 (802.3af、クラス 3)
機能 及び その他	レーザーポインター	なし (人体体温測定に安全であるようレーザーポインターはありません)
	アラーム入力	2ch (0-5VDC)
	アラーム出力	2ch リレー、アラーム動作は設定可能
	アラーム動作	SD カード保存, リレー出力, 画像キャプチャー, オーディオアラームなど
	インターフェイス	イーサネット通信 (LAN ケーブル)
	fps	25fps (2688 \times 1520, 1920 \times 1080, 1280 \times 720)
	撮影距離及び高さ	撮影距離 1.0m 以上で、カメラ設置高さ 1.5m が推奨
	カメラメニュー言語	日本語, 英語, 中国語など 32 ヶ国語
	保存媒体	マイクロ SD カードスロットあり (最大 128GB 迄)
	動作温度	-20 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C
	保護等級	IP66
	カメラサイズ・重さ	約 360x115x115mm 約 1.8kg
	セット内容	カメラ (レンズ組込済)、三脚アダプタ、LAN ケーブル、 マニュアル、CD ※POE 電源, カメラ三脚は別売オプションです。

お気軽にお問い合わせください。

～「見る」をサポート～

株式会社松電舎

〒530-0028 大阪市北区万歳町4番12号 浪速ビル東館7F
TEL:06-6364-3000
E-mail sds@shodensha-inc.co.jp



株式会社松電舎(大阪本社)は2011年11月に
ISO9001を認証取得しました。
●認証登録番号:FS578556